

# Produkt-Information



## JOSCHU PICA 780 ph-neutraler Graffiti-entferner für Sprühdarben

- Allgemein:** JOSCHU PICA 780 ist ein hoch effektiver, zähflüssiger und ph-neutraler Graffiti-entferner. Dank seiner Konsistenz kann er längere Zeit auf die verschmutzte Fläche einwirken, um eine höhere Wirksamkeit zu erreichen. Der neutrale ph-Wert und die guten human- und ökotoxischen Werte gewährleisten, dass weder Anwender noch Umwelt, durch das Produkt beeinträchtigt werden (obwohl es sich um ein sehr starkes Lösungsmittel handelt).
- Anwendung:** JOSCHU PICA 780 lässt sich auf so gut wie allen saugenden Untergründen (z.B. Beton, Ziegel, Naturstein etc) und nicht saugenden Untergründen (z.B. Metall, Glas) verwenden. JOSCHU PICA 780 ist nicht geeignet für die Verwendung auf Oberflächen wie Kunststoff, Gummiteile und Plexiglas. Etwaige Schatten können anschließend in einem zweiten Arbeitsgang mit JOSCHU PICA 141 (Schattenentferner) entfernt werden.
- Verarbeitung:** Reiniger unverdünnt mit Quast, Pinsel oder Bürste auftragen. Die Auftragung sollte von unten nach oben erfolgen. Bitte befeuchten Sie den Bereich unterhalb des Graffiti mit Wasser bevor sie den Reiniger auftragen. Nach dem Auftragen den Reiniger mittels Bürste/Quast oder weichem Vlies Pad in die zu entfernende Farbe einarbeiten. Wenn die Farbe gelöst ist, Einwirkzeit ca. 5 - 30 Min., abhängig vom Untergrund und der zu entfernenden Farbe, mit Heißwasser und Druck, bzw. mit Warmwasser und Baumwoll-Lappen, entfernen. Hinweis: Bei kalten oder feuchten Witterungsverhältnissen, kann eine deutlich längere Einwirkzeit erforderlich sein. Oberfläche abschließend gründlich mit Wasser neutralisieren. Beachten Sie jedoch, dass auch die Fassadenfarbe angegriffen werden kann.
- Verbrauch:** Je nach Verschmutzung/Untergrundstruktur 0,2 – 0,6 l/m<sup>2</sup>, genauer Verbrauchswert ist abhängig vom Untergrund und der zu entfernenden Farbe/Farbschichten. Bitte Testfläche anlegen.
- Hinweis:** Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen. Bitte beachten sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf den EG-Sicherheitsdatenblättern.

**Kennzeichnung:** Haut- und augenreizend



**Technische Daten:**

Haltbarkeit:	12 Monate ab Herstellerdatum im Originalgebinde
Lagerbedingungen:	frostfrei, trocken, dunkel und kühl
ph-Wert:	7
Artikel.-Nr.	60100/10 (10Liter Gebinde)
Biologisch abbaubar:	

Produktspezifische und sicherheitsrelevante Hinweise entnehmen Sie den EG-Sicherheitsdatenblättern.

Aktualisiert: 10.06.2026

Das Produktblatt dient nur zur Orientierung. PICA KEMI AB übernimmt damit keine Verantwortung für das Endergebnis. Bei Unsicherheit empfehlen wir, Kontakt zum Hersteller aufzunehmen oder auf einer begrenzten Fläche selbst Proben vorzunehmen.

Anmerkung: Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszweck und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In diesem Fall sind die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Vertragsbestandteil sind unsere AGB's.

Ausgabe: 1/2011. Diese Druckschrift wurde technisch überarbeitet. Bisherige Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht verwendet werden. Bei technisch überarbeiteten Neuauflagen wird diese Ausgabe ungültig. Wir behalten uns das Recht vor, die angegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

### Ansprechpartner in Deutschland:

A3 Oberflächensysteme GmbH  
Alleestraße 7a  
56410 Montabaur  
Telefon: 026 02 – 106 08 06  
Telefax: 026 02 – 106 88 68  
E-Mail: buero@GraffitiSchutz.de  
[www.GraffitiSchutz.de](http://www.GraffitiSchutz.de)

