

# Produkt-Information



## Pica Easy Off Spray Permanentmarker-Entferner/ Farbfarberner

- Allgemeines:** Pica Easy Off Spray ist ein permanent Marker-Entferner, sowie Sprühfarbentferner. Der speziell wickelt wurde, um Graffiti/Marker von Oberflächen zu entfernen ohne die Oberfläche zu beschädigen.
- Anwendungsgebiete:** Nutzen Sie Pica Easy Off Spray auf nahezu allen Oberflächen: permanent geschützten Oberflächen, Metall (auch Aluminium), gestrichene Oberflächen, Polykarbon, Kunststoff und Glas.
- Bedienungsanleitung:**
- Einfache Entfernung:** Sprühen Sie Pica Easy Off Spray auf das Graffiti/Marker, kurz einwirken lassen und anschließend abwischen. Abschließend neutralisieren mit Wasser.
- Aufwändige Entfernung:** Sprühen Sie Pica Easy Off Spray auf das Graffiti/Marker, einige Minute einziehen lassen. Mit einer weichen Bürste in kreisenden Bewegungen die Oberfläche bearbeiten. Bitte vorsichtig agieren, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird. Im Falle von Restschatten, Reiniger erneut auftragen und einarbeiten. Zum Entfernen der gelösten Suspension empfehlen wir einen Baumwolllappen /Mikrofasertuch. Abschließend mit ausreichend Wasser neutralisieren.
- Zu verwendende Lösung:** Konzentrat (PH 7)  
**Benötigte Menge:** 0,1 – 0,2 Liter je qm oder m2
- Persönliche Schutzmaßnahmen** Tragen Sie Schutzbrille und -handschuhe
- Etikettierung:** Signalwort: WARNUNG
- Lagerung und Haltbarkeit:** Dunkel und frostfrei aufbewahren. Ca. 12 Monate haltbar in ungeöffneter Originalverpackung.
- Technische Daten:**
- Enthält 2-(3-etoxyetoxy) Ethanol m.m.
  - Ist flüssig
  - Riecht neutral

Diese Information dient nur als Anwendungsrichtlinie. Pica Keim AB übernimmt keine Haftung gegenüber dem Anwender.

Produktspezifische und sicherheitsrelevante Hinweise entnehmen Sie den EG-Sicherheitsdatenblättern.

Aktualisiert: 01.06.2026

Das Produktblatt dient nur zur Orientierung. PICA KEMI AB übernimmt damit keine Verantwortung für das Endergebnis. Bei Unsicherheit empfehlen wir, Kontakt zum Hersteller aufzunehmen oder auf einer begrenzten Fläche selbst Proben vorzunehmen.

Anmerkung: Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszweck und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In diesem Fall sind die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Vertragsbestandteil sind unsere AGB's.

Ausgabe: 1/2011. Diese Druckschrift wurde technisch überarbeitet. Bisherige Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht verwendet werden. Bei technisch überarbeiteten Neuauflagen wird diese Ausgabe ungültig. Wir behalten uns das Recht vor, die angegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.



### Ansprechpartner in Deutschland

A3 Oberflächensysteme GmbH,  
Alleestraße 7a  
56410 Montabaur  
Telefon: 026 02 – 106 08 06  
Telefax: 026 02 – 106 88 68  
E-Mail: Post@Graffitischutz.de  
[www.Graffitischutz.de](http://www.Graffitischutz.de)

